



Pour le traitement professionnel des mélanges gazeux

C4-B093R30

Unité de compresseur à vide pour des mélanges gazeux avec 3M™ Novec™ 4710*

Tension de service: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

C5-B093R30

Unité de compresseur à vide pour des mélanges gazeux avec 3M™ Novec™ 5110*

Tension de service: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

Seulement pour la récupération en utilisant le compresseur



Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 510 mm, Largeur: 325 mm, Hauteur: 290 mm
Gewicht: 24 kg

Equipement standard:

Compresseur à vide pour récupérer des mélanges gazeux, (3,3 m³/h [lors de 50 Hz]; 3,9 m³/h [lors de 60 Hz], vide final < 5 mbar)
Electrovanne
Capteur de pression
Affichage numérique de vide (0 - 400 mbar)
Coupleurs DILO DN8
Commande électrique
Câble de connexion électrique, 2 m de longueur
Vernissage: vert (RAL DESIGN 120 70 70)
Instructions de service

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible métallique DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M28) - C4	C4-6-1386-R020
Flexible métallique DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M24) - C5	C5-6-1387-R020
Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M28) - C4	C4-6-1386-R050
Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M24) - C5	C5-6-1387-R050
Caisse de transport en aluminium	3-781-R017

Jeu de pièces de rechange:

Jeu de pièces de rechange pour compresseur à vide	05-1647-R100
---	--------------

Emballage:

Emballage pour C4/C5-B093R30	3-748-R003-C
------------------------------	--------------

*) 3M et Novec sont des marques déposées de 3M.

