



Pour le traitement professionnel des mélanges gazeux

C4-B095R12

Unité de compresseur pour des mélanges gazeux avec 3M™ Novec™ 4710*)

Tension de service: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif

C5-B095R12

Unité de compresseur pour des mélanges gazeux avec 3M™ Novec™ 5110*)

Tension de service: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz courant alternatif



La SERIE MINI C4/C5 est appropriée parfaitement pour le traitement du gaz efficient de petits compartiments de gaz et la récupération de gaz jusqu'à < 5 mbar. Ces appareils sont spécialement prévus pour le maniement des mélanges gazeux à base de 3M™ Novec™ 4710 ou 3M™ Novec™ 5110.

Les pressions de service sont conçues pour le stockage en phase gazeux pour éviter la séparation. Cela permet le transfert du mélange gazeux des compartiments de gaz dans une bouteille de transport ainsi qu'une récupération complète du mélange gazeux d'une bouteille de transport (seulement pour les gaz en phase gazeuse dans la bouteille).

Les composants individuels MINI pratiques pour la récupération, composés d'un compresseur et d'un compresseur à vide, sont raccordés à l'unité par des flexibles métalliques.

*) 3M et Novec sont des marques déposées de 3M.

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Longueur: 455 mm, Largeur: 310 mm, Hauteur: 370 mm
Poids: 28 kg

Equipement standard:

Compresseur DILLO sans huile (1,6 m ³ /h [lors de 50 Hz], 20 bar; 1,9 m ³ /h [lors de 60 Hz], 20 bar)
Filtre de particules
Manomètre
Détendeur de remplissage
Coupleurs DILLO DN8
Commande électrique
Câble de connexion électrique, 3 m de longueur
Vernissage: vert (RAL DESIGN 120 70 70)
Instructions de service

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible métallique DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M28) - C4	C4-6-1386-R020
Flexible métallique DN8 / 2 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M24) - C5	C5-6-1387-R020
Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M28) - C4	C4-6-1386-R050
Flexible métallique DN8 / 5 m de longueur, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur DN8 (M24) - C5	C5-6-1387-R050
Caisse de transport en aluminium	3-781-R021

Jeu de pièces de rechange:

Jeu de pièces de rechange pour compresseur	6-1081-R010
--	-------------

Emballage:

Emballage pour C4/C5-B095R12	3-748-R003-C
------------------------------	--------------

