

UNITÉ DE FILTRE



Pour l'adsorption de l'humidité et des produits de décomposition solides est gazeux

B077R22

Unité de pré-filtre portable (p_e 50 bar)

Filtre de séchage rempli en un tamis moléculaire et l'oxyde d'aluminium Al₂O₃ combiné à un filtre de particules

Pour l'absorption des aérosols d'huile, de l'humidité et des produits de décomposition gazeux et en poussières

B071R22

Unité de filtre de séparation portable (p_e 50 bar)

Filtre de séparation rempli en granulat de charbon actif et l'oxyde d'aluminium Al₂O₃ combiné à un filtre de particules



Caractéristiques techniques:

Dimensions: 30.7' x 8.3" x 7.9" (Longueur: 780 mm, Largeur: 210 mm, Hauteur: 200 mm)
Poids: 29.8 lbs (13,5 kg)

Equipement standard:

2 éléments à rainure du raccord-coupleur DILO DN20 à l'unité de filtre
Filtre de particules
Filtre de séchage (capacité d'absorption d'eau 175 g au point de rosée -36 °C)
Soupape de sécurité (p _e 50 bar)
Manomètre
Instructions de service

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Flexible en caoutchouc DN20 / 2 m lang, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur	6-1017-R020
Flexible en caoutchouc DN20 / 5 m lang, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur	6-1017-R050
Flexible métallique DN20 / 2 m lang, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur PN 50 bar	6-1365-R020
Flexible métallique DN20 / 5 m lang, équipé de chaque côté des éléments à languette du raccord-coupleur PN 50 bar	6-1365-R050
Cartouche filtrante de rechange (filtre de séchage pour B077R22)	B077-10
Cartouche filtrante de rechange (charbon actif / filtre Al ₂ O ₃ pour B071R22)	B071-30
Cartouche filtrante de rechange (pour filtre de particules B077R22/B071R22)	B077-06
Instruction de service additionnelle	6-0004-R213