

UNIDAD CON FILTRO



Para la absorción de la humedad y productos de descomposición sólidos y gaseosos

B077R22

Unidad con filtro previo portátil (p_g 50 bar)

Filtro de secado llenado con tamiz molecular y óxido de aluminio Al_2O_3 combinado con un filtro de partículas

Para la absorción de aerosoles de aceite, humedad y productos de descomposición gaseosos y en polvo

B071R22

Unidad con filtro de separación portátil (p_g 50 bar)

Filtro de separación llenado con granulado de carbón activado y óxido de aluminio Al_2O_3 combinado con un filtro de partículas



Datos técnicos:

| |
|--|
| Dimensiones: 30.7" x 8.3" x 7.9" (Longitud: 780 mm, Anchura: 210 mm, Altura: 200 mm) |
| Peso: 29.8 lbs (13,5 kg) |

Versión estándar:

| |
|--|
| 2 piezas de acoplamiento a ranura DILLO DN20 a la unidad con filtro |
| Filtro de partículas |
| Filtro secado (capacidad de absorción de agua 175 g en el punto de rocío -36 °C) |
| Válvula de seguridad (p_g 50 bar) |
| Manómetro (p_g 60 bar) |
| Instrucciones de empleo |

Accesorios opcionales con precio adicional:

| | |
|--|-------------|
| Manguera de goma DN20 de 2 m de largo con pieza de resorte de acoplamiento en ambos lados | 6-1017-R020 |
| Manguera de goma DN20 de 5 m de largo con pieza de resorte de acoplamiento en ambos lados | 6-1017-R050 |
| Manguera metálica DN20 de 2 m de largo con pieza de resorte de acoplamiento en ambos lados PN 50 bar | 6-1365-R020 |
| Manguera metálica DN20 de 5 m de largo con pieza de resorte de acoplamiento en ambos lados PN 50 bar | 6-1365-R050 |
| Cartucho filtrante de recambio (filtro de secado para B077R22) | B077-10 |
| Cartucho filtrante de recambio (carbón activado / filtro Al_2O_3 para B071R22) | B071-30 |
| Cartucho filtrante de recambio (para filtro de partículas B077R22 / B071R22) | B077-06 |
| Instrucciones de empleo adicionales | 6-0004-R213 |