



OPTIONS POUR REMORQUE

Toutes les remorques DILO sont dotées en série des éléments suivantes :

- Approuvées par DT
- Boîtier entrée libre entièrement en aluminium
- Essieux Torflex
- Freins électriques
- Anneau d'attelage 3 po avec hauteur réglable
- Interrupteur de rupture d'attelage
- Pneu de secours
- Plateforme en acier 3/16 po
- Porte arrière divisée
- Porte de service latérale 30 po
- Vérins de stabilisation arrière



Remorque à double essieu illustrée avec groupe électrogène diesel 35 kW en option

Description :	Processeur :	Type
Remorque à essieu simple, 10 pi x 6 pi x 7 po 7 000 lb PBV Dimensions hors tout de la remorque : longueur 14 po, largeur 86 po, hauteur 102 po Poids supplémentaire : 1 750 lb	Compact, économique ou Mega (L170) avec pas plus de 4 bouteilles.	T-106-70
Remorque à essieu double, 14 pi x 8 pi x 7,5 po 14 000 lb PBV Dimensions hors tout de la remorque : longueur 18 po, largeur 102 po, hauteur 113 po Poids supplémentaire : 2 750 lb	Système de récupération avec pas plus de 20 bouteilles de stockage.	T-81475-140
Remorque à essieu double, 18 pi x 8 pi x 7,5 po 14 000 lb PBV Dimensions hors tout de la remorque : longueur 22 po, largeur 102 po, hauteur 113 po Comprend un compartiment pour la génératrice Poids additionnel : 2 650 lb	Système de récupération avec pas plus de 20 bouteilles de stockage	T-81875-140
Forfait de luxe pour remorque Éclairage d'atelier intérieur, prises 120 V / 60 Hz, supports à tuyau	Toutes les remorques.	TDP
Ensemble d'éclairage extérieur pour remorque (4) Éclairages DEL bas profil montés à l'extérieur et commutateurs d'éclairage montés dans la remorque	Toutes les remorques.	T-EL
Ensemble de mise à la terre pour remorque Ensemble de mise à la terre complet pour équipement monté sur remorque	Toutes les remorques.	T-GP
Ensemble de chauffage pour remorque Radiateur à air pulsé 240 V c.a. mural monté près de la pompe à vide	Série L avec 3 x 208-240 V c.a.	T-HP
Ensemble d'essieu pour remorque Actualisation d'essieu PBV 10 000 pour remorques à essieu double	Avec groupe électrogène; supports pour 8, 10 ou 20 bouteilles; et série L170, L400 ou L600. • Sans groupe électrogène; série L400 ou L600 avec support pour 20 bouteilles	T-AP



OPTIONS POUR REMORQUE

Description :	Processeur :	Type
Ensemble génératrice diesel - 13 kW Pour les remorques avec compartiment à génératrice, ajoute 1 100 lb à la remorque	L057 et L170	T-MEC-13DO-T4F
Ensemble génératrice diesel - 35 kW Pour les remorques avec compartiment à génératrice, ajoute 1 100 lb à la remorque	MEGA (L400 et L600)	T-MEC-35DO-T4F
Convertisseur de phase pour fonctionnement monophasé	L057, B057 ou équivalent	T-MA-1
Convertisseur de phase pour fonctionnement monophasé	L170	T-MA-2
Dévidoir de câble d'alimentation 100 pi* <i>*Monté au plancher de la remorque. Ne convient pas à une remorque dotée d'un système de support pour 20 bouteilles.</i>	L170, L057, B057 ou équivalent avec 3x 208-240 V c.a.	T-CR-220V

Remarque : Le blanc est la couleur de série de la remorque. Les couleurs suivantes sont disponibles contre des frais supplémentaires : noir, sarcelle, rouge, gris clair, gris foncé, bleu marine, bourgogne.