

DN20 V3

Cette trousse d'adaptateurs pratique contient des pièces de transition DILO DN20 pour les raccordements de compartiment de gaz SF₆ les couramment utilisés. Les raccords auto-obturants garantissent qu'aucun SF₆ n'est libéré dans l'atmosphère pendant l'accouplement et le désaccouplement.



Données techniques:

Dimensions de l'étui :	25 po L x 19,50 po I x 11 po P (635 mm x 495,3 mm x 279,4 mm)
Poids de l'étui :	48,50 lb (22 kg)
Dimensions et poids pour expédition :	25,50 po L x 20 po I x 11,50 po P (648 mm x 508 mm x 292 mm)

Raccords compris dans la trousse:

QTÉ

1	VK/BG-03/20-CGA590	Auto-obturant mâle (M45x2) DN20 DILO à CGA590 avec robinet à tournant sphérique DILO	1
2	6-1281-R001	Auto-obturant femelle (M45x2) DN20 DILO avec filtre à air <i>*pour l'aération du compartiment de gaz avec de l'air*</i>	1
3	3-401-R002 E	Auto-obturant mâle (M45x2) DN20 DILO à mâle 1 po selon norme NPT	1
4	VK/A-02/20-3-1037-R001	Auto-obturant mâle (M45x2) DN20 DILO à femelle 1/4 po selon norme NPT	1
5	VK/A-02/20-3-1037-R002	Auto-obturant mâle (M45x2) DN20 DILO à femelle 3/8 po selon norme NPT	1
6	6-1059-R011	Auto-obturant (M45x2 à M45x2) DN20 DILO **Raccord de tuyau flexible**	1
7	6-1161-R012	Auto-obturant mâle (M45x2) DN20 DILO à raccordement rapide mâle (type 21)	1
8	3-893-R006	Auto-obturant mâle DN20 DILO avec coude 90 degrés à Malmquist (ASEA)	1
9	6-1027-R001	Auto-obturant mâle (M45x2) DN20 DILO à femelle 1 1/4 po à évasement JIC	1
10	6-1092-R007	Auto-obturant mâle DN20 DILO à l'adaptateur auto-obturant femelle DN8 DILO	1
11	Verres de sécurité DILO	Lunettes de protection pour travailler avec des systèmes à haute pression	2
12	05-0061-R004	Couvercle plastique jaune pour accouplements femelles (M45x2) DN20 DILO	10
13	05-0581-R002	Couvercle plastique blanc pour accouplements mâles (M45x2) DN20 DILO	10
14	Sangle pour trousse d'adaptateur logo 14 po	Sangle à cliquet 14 po / largeur 1 po / pour fixer les cylindres sur le chantier	2